

DISTILLATORE D'ACQUA
WATER DISTILLER

AQUADIST®

| | |
|---|--|
| Dimensioni macchina Dimensions of the machine | h=365mm; d=230mm h=365mm; d=230mm |
| Tensione di alimentazione Supply voltage | 230 – 240 V 230 – 240 V |
| Numero di fasi Number of phases | 1 1 |
| Frequenza di alimentazione Supply frequency | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| Potenza Power input | 580 W (resistenza 565 W, ventola raffreddamento 15W) 580 W (heater 565 W, cooling fan 15W) |
| Classe di isolamento Isolation class | 1 1 |
| Peso Weight | 3,5 Kg 3,5 Kg |
| Interruttore Switch | Unipolare Single-pole |
| Temperatura di fusione del fusibile Fuse melting temperature | 157 °C 157 °C |
| Capacità Capacity | 4 litri 4 liters |
| Colore Coulour | RAL 9002 RAL 9002 |
| Manutenzione ordinaria Routine maintenance | Alla fine di ogni ciclo risciacquare con acqua pulita Periodicamente pulire con l'apposito detergente After each cycle, rinse with clean water Periodically clean with the proper cleaner |
| <p>Il tempo necessario per distillare 4 litri d'acqua è di circa 5-6 ore. It takes 5-6 hours to distil 4 litres of water.</p> | |